Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационная схема д. Олтарь	
3	Схема расстановки дорожных знаков по ул. Центральная	
4	Схема расстановки дорожных знаков по выездной дороге	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 52290-2004	Технические средства организации дорожного движения.	
	Знаки дорожные. Общие технические требования	
ГОСТ Р 52289-2004	Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров	
	дорожных ограждений и направляющих устройств	
ГОСТ Р 52766-2007	Дороги автомобильные общего пользования.	
	Элементы обустройства. Общие требования	

Условные обозначения

Опора со светильником уличного освещения

Тротуар

Щебеночное, либо грунтовое покрытие автомобольной дороги

Общие данные

1. Комплект рабочих чертежей выполнен на основании:
-инженерно-топографической основы, выполненной ООО"Межрайонпроект";
2. Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.
3. Данным рабочим проектом предусматривается организация безопасности дорожного движения и схема расстановки дорожных знаков в д. Олтарь Чистоозерного района Новосибирской области.
4. Знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.
5. Действие знаков распространяется на проезжую часть, обочину, велосипедную или пешеходную дорожки, у которых или над которыми они установлены.
6. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.
7. Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины – от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5 – 2,0 м.
8. Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1 – 1.4.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть от 2,0 до 4,0 м.
9. Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом, должна быть следующей:
- знаки приоритета;
- предупреждающие знаки;
- предписывающие знаки;
- знаки особых предписаний;
- запрещающие знаки;
- информационные знаки;
- знаки сервиса.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

10. . Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком.

11. Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть 50 – 200 мм. Типоразмер знаков – I (ГОСТ Р 52290).

12. В соответствии с п. 4.5.2.4 ГОСТ Р 52766-2007 пешеходный переход должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой стационарным наружным освещением (с питанием от распределительных сетей или автономных источников).

14. В соответствии с п.5.1.17 ГОСТ Р 52289-2004 знаки 5.19.1, 5.19.2 применяются на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого цвета.

15. Расстояние между опорами уличного освещения – 80 м.

Согласовано

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N под.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Киров В.Н.			07.2015
Норм.контр		Орлов А.В.			07.2015
Проверил		Киров В.Н.			07.2015
Проектировал		Дернова Е.В.			07.2015

404-50-15-ГДД

Администрация Барабо-Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

Схема расстановки дорожных знаков в д. Олтарь Чистоозерного района Новосибирской области

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Общие данные

ООО"Межрайонпроект" г. Карасук